

ETVEL

Group of energy



ДИЗЕЛЬНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

ETVEL

Модель ED-22R

Мощность максимальная (кВт/ кВА)	17,6/22
Мощность номинальная (кВт /кВА)	16/20
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400
Гарантия производителя	12 месяцев

Общая информация

Исполнение	Кожух
Объем топливного бака (л)	75
Уровень шума (дБ/7м)	70
Габариты ДхШхВ (мм)	1800x860x1090
Вес (кг)	670

Альтернатор

Модель	YHG16
Тип	Синхронный, одноопорный
Коэффициент мощности	0,8
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4

Двигатель RICARDO

Модель	ZH490D
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Тип двигателя	Атмосферный
Тип охлаждения	Водо-воздушное
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	1500
Мощность (кВт)	22
Рабочий объем (л)	2,54
Диаметр и ход поршня (мм)	90x100
Степень сжатия	18:1
Система запуска	Электростартер
Объем системы охлаждения (л)	7
Объем масляной системы (л)	7.5
Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч)	4,5
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	253
Рекомендуемое масло	SAE10W40



MCBAY®



Панель управления Mebay

Вольтметр

Амперметр

Частотомер

Температура двигателя

Уровень топлива

Давление масла

Заряд АКБ

Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя

Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла

Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов

Индикация/звуковой сигнал общей аварии

Индикация ошибки заряда АКБ

Счетчик моточасов

Возможность дистанционного запуска по сухому контакту

Дополнительные опции

2 степень автоматизации

3 степень автоматизации

Синхронизация

Шасси

Блок-контейнер

Подогреватель охлаждающей жидкости

Дополнительная емкость для топлива



Тел.: 8-800-234-94-98
Сайт: www.etvel.ru
Почта: info@etvel.ru

Дизельный генератор ETVEL ED-22R в шумозащитном, всепогодном кожухе произведен по всем современным нормам и стандартам качества.

ED-22R оснащен дизельным двигателем повышенной надежности RICARDO ZH490D, который является лучшим решением в контексте резервного использования.

Базовая комплектация оснащена, подогревателем охлаждающей жидкости

Гарантийный период на поставляемое оборудование ТМ «ETVEL» серии «ED» составляет 1 год либо 1000 моточасов наработки, в зависимости от того, что наступит ранее.

При пуско-наладочных работах авторизованным сервисным центром ООО «ЭТВЕЛ-ГРУПП» производится настройка дополнительного оборудования ДГУ такого-как удаленный мониторинг состояния ГУ. В период гарантийного обслуживания организация ETVEL следит за своим оборудованием и может оперативно решать возникшие внештатные ситуации.

Оборудование «ETVEL» - надежный резерв Вашего бизнеса!

